

LED照明仕様書

照明写真番号	1,13	2,4	3	6	5	7	8,9,10,22	11,14	12,16,19	15,17,18
仕様	道路灯、公園灯	道路灯	道路灯	道路灯	道路灯	公園灯	公園灯	アプローチライト	投光器	アプローチライト
交換方法	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換もしくはランプ交換	器具交換もしくはランプ交換	器具交換もしくはランプ交換	器具交換もしくはランプ交換	器具交換	ランプ交換
定格電圧	100Vまたは200V	100V-240V	100V-240V	100V-242V	100Vまたは200V	100Vまたは200V	100Vまたは200V	100Vまたは200V	100Vまたは200V	100Vまたは200V
口金/開口					E39	E39				
外形寸法長さmm	520以下			1240以下	250以下	250以下	520以下	1300以下	200以下	180以下
消費電力W(100または200V時)	80~120程度	25~40程度	55~75程度	10~20程度	50~70程度	60~80程度	70~90程度	10~30程度	30~50程度	20~35程度
全光束 lm	8,000~12,000程度	4,000~6,000程度	8,000~12,000程度	1,500~3,000程度	6,000~10,000程度	8,000~12,000程度	8,000~12,000程度	800~4,000程度	3,000~4,000程度	3,000~4,000程度
色温度 K	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
演色性 Ra	70以上	70以上	70以上	70以上	70以上	70以上	70以上	70以上	70以上	70以上
設計寿命 (以上)	60,000時間	60,000時間	60,000時間	40,000時間	40,000時間~60,000時間	40,000時間~60,000時間	40,000時間~60,000時間	40,000時間~60,000時間	60,000時間	40,000時間
防水性能	(密閉型器具及びポール内設置)	IP44※	IP44※	IP23	(密閉型器具及びポール内設置)	(密閉型器具及びポール内設置)	(密閉型器具及びポール内設置)	(密閉型器具及びポール内設置)	(密閉型器具及びポール内設置)	(密閉型器具及びポール内設置)
材質	本体：ポリカーボネート又はアルミダイカスト	アルミダイカスト	アルミダイカスト	本体：ポリカーボネート又はアルミダイカスト						
保証期間 (メンテナンス)	10年	10年	10年	10年	10年	10年	10年	10年	10年	10年
備考		※LEDユニット 収容部IP44	※LEDユニット 収容部IP44		灯具はLEDランプ適合品とします。	灯具はLEDランプ適合品とします。				灯具はLEDランプ適合品とします。